

BANDSÄGE Ø 220 mm.

Artikel N° 1 000

Lieferant : **PROTON**
Typ : **BSS-223 VT**
Baujahr :

Anzahl :

Gewünschster Zuchstand **6.0 Neu**

- Riemenführungen mit Kugellagern
 - Kühlmittelsystem
 - Hydraulische oder manuelle Absenkung
 - Hydraulischer Absenkzylinder
 - 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter
 - Spezielle Maschinenschraubstockführung mit Kugellager ausgestattet
 - Rechts schwenkbarer Sägearm
 - Spannmanometer
 - Bandbruchstopp
 - Stoßstangenschlamm
- Längsanschlag, Bimetall-Sägeband, Netzstecker 400 V (CEE 16) inkl.

SPEZIFIKATIONEN: Siehe Foto 3

Gewicht: 340 kg

Abmessungen: 1550 x 800 x 1480 mm

Zubehör auf Anfrage

Preis (Ohne MWST)

Einkaufspreis

Ihr Gewinn

Verkaufspreis/Stück
5 190.00 CHF



Scie à ruban Proton B55-223-VT

Tension V:	400
Coupe carré 45° gauche mm:	190
Coupe rectangulaire 45° droite mm:	145 x 210
Coupe rectangulaire 45° gauche mm:	190 x 190
Coupe rectangulaire 90° mm:	295 x 230
Ouverture broche d'étau mm:	390
Vitesse lame m/min. -1:	25 - 85
Hauteur de la table mm:	890
Arrêt de rupture de bande:	oui
Manomètre de la pression de serrage:	oui
Abaissement manuel:	oui
Abaissement hydraulique:	oui
Librée avec un ruban:	oui
Mobile:	non
Coupe rond 45° gauche mm:	190
Vitesse réglable en continu:	oui
Coupe rectangulaire 60° droite mm:	160 x 130
Coupe carré 60° droite mm:	130
Coupe rond 60° droite mm:	90
Coupe carré 45° droite mm:	215
Coupe carré 90° mm:	255
Coupe rond 90° mm:	220
Moteur de la pompe d'eau de refroidissement kW:	0,125
Mesure lame de scie mm:	2965 x 27 x 0,9
Bras de scie pivotant jusqu'à °:	60
Système de liquide de refroidissement intégré:	oui
Puissance kW:	1,2
Socté incl.:	oui
Coupe rond 45° droite mat. plein mm:	145