

TAUCHPUMPE MIT SCHWIMMER FÜR ABWASSER

Artikel N° 1 188

Lieferant : **FLOTEC**
Typ : **BIOX 200/8**
Baujahr :

Gewünschster Zuchstand **6.0 Neu**
Leistung: 900 W
Liter max. : 17'000 l / h
Maximale Höhe : 9 m / 0,9 bar
Adaptergewinde: 1 1/2 "AG / FE
Abmessungen Ø / H / Brunnen: 165x390 / 430 mm
Gewicht: 8,5 kg

Anzahl :

Andere Modelle auf Anfrage, fragen Sie uns nach einem detaillierten Angebot.

Preis (Ohne MWST)

Einkaufspreis

Ihr Gewinn

Verkaufspreis/Stück

799.00 CHF



Schmutzwasser-Tauchpumpen in Inox

Pompes en Inox pour eaux usées

BIOX: Stark und widerstandsfähig

BIOX, speziell geeignet für: Abwässer, septische Gruben, Ausschachtungswasser sowie Baustellen
 - Selbstreinigendes Vortex-Laufrad aus Edelstahl- Guss
 - V-Ring-Dichtung als Sandschutz für die Dichtung

Technische Informationen

Spannung	230 V
Granulat max.	40 mm
Restwassersniveau	45 mm
max. Wassertemperatur	40° C
Anschlusskabel	10 m H07 RNF
Thermoschutz	ja / oui
Gleitringdichtung	Keramik/Graphit Céramic/graphite
Ölgefüllter Motor	ja / oui
Motorwelle	mit Keramikverstärkung Renforcé par céramique

Mitgeliefertes Zubehör: Reduzierstück 1 1/4" - 1 1/2" Anschlussstücke für Schläuche von Ø 32 und 39 mm geeignet

BIOX: Forte et résistante

BIOX appropriée pour: Les eaux usées, fosses septiques, eau de puits ainsi que les chantiers.
 - Turbine VORTEX auto-nettoyante fabriquée en fonte inoxydable
 - Joint torique en V et anti-sable pour le joint d'étanchéité

Informations techniques

Tension	230 V
Granulation	40 mm
Solde d'eau env.	45 mm
Température d'eau max.	40° C
Câble	10 m H07 RNF
Protection thermique	oui / ja
Joint silicium carbide	Keramik/Graphit Céramic/graphite

Moteur rempli d'huile
Arbre moteur



Accessoires inclus: Réduction 1 1/4" - 1 1/2" avec raccord plastique pour tuyaux 32 et 39 mm